

ALKA 15000



DETERGENTE SGRASSANTE ALCALINO PER ESTERNO CARROZZE, CARROZZERIE E TELONI

- Con antiridepositanti
- Elevato potere emulsionante per sporco ostinato e smog
- Azione neutralizzante e brillantante con effetto lucido



Detergente sgrassante alcalino per esterno carrozze con antirideposito ad elevato potere emulsionante ed effetto brillantante. Adatto per esterno carrozze ferroviarie pellicolate o metro, tram, autobus e camion. Utilizzabile anche in ambito piscine per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, degli skimmers, dei pavimenti, della sala macchine, delle pareti.

❓ MODALITÀ D'USO

- Per le carrozzerie: applicare la soluzione sulla carrozzeria attraverso sistemi specifici o con nebulizzatore. Frizionare con apposita spazzola e risciacquare con alta pressione o con acqua abbondante.
- In ambito piscine, per la pulizia dello strato di unto sui bordi al livello dell'acqua utilizzare il prodotto a piscina vuota. Evitare che eccessive quantità di prodotto vadano in acqua. Per il lavaggio dei pavimenti diluire in acqua. Per le pareti ed il fondo della vasca e per altre operazioni di pulizia utilizzare il prodotto a diverse concentrazioni secondo le necessità e lo sporco presente.



📏 DILUIZIONE

1% - 4% (100ml - 400ml in 10L d'acqua).

ALKA 15000

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido limpido/deb.opalescente**COLORE:** Giallo**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV/VOC:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	21 ± 1	1.111			

 AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI SODIO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



PERICOLO

 NOTE

Teme il gelo. Non eccedere le diluizioni consigliate. Porre attenzione nella pulizia di alluminio e superfici verniciate. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5454	Kg 22	1	13x2=26
5590	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--