

CRIS



CRISTALLIZZANTE ANTISCIVOLO PER IL TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN MARMO MARMETTONE O GRANIGLIA

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Elimina la porosità dai pavimenti di natura calcarea
- Effetto lucido



Cristallizzante per pavimenti di origine calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, a pavimento perfettamente asciutto nebulizzare piccole quantità di prodotto (8-10 ml sqm) direttamente sul pavimento e procedere con la macchina monospazzola a bassa velocità (150/170 rpm peso minimo 45 kg) munita di disco in lana d'acciaio (finezza 00) fino a completa asciugatura e lucidatura (8-10 min sqm). Se necessario ripetere l'operazione. Alla fine del trattamento effettuare una scopatura ad umido con garza monouso.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido**COLORE:** Rosa**PROFUMO:** Floreale**COV/VOC:** 5,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
1,5 ± 0,5	30 ± 2	1.14			

 AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ESAFLUOROSILICATO DI MAGNESIO.



PERICOLO



ATTENZIONE

 NOTE

Non usare Cris con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Contiene microparticelle polimeriche soggette a condizioni d'uso e smaltimento specifiche per ridurre il rilascio nell'ambiente. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti. Non smaltire negli scarichi. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Evitare il rilascio nell'ambiente. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5427	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--