

PB 28



EMULSIONE POLIMERICA METALLIZZATA ANTISCIVOLO

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Resistente ai lavaggi con disinfettanti anche a base alcolica
- Effetto autolucidante adatta anche ai pavimenti in pietra



Emulsione formulata con polimeri acrilici e polietilenici in modo da garantire la formazione di un film lucido, resistente e al contempo elastico. Ottima resistenza alle abrasioni e al calpestio. Resistente ai lavaggi con disinfettanti, anche a base alcolica, se utilizzati correttamente e nella giusta diluizione. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido

COLORE: Bianco panna

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
9,0 ± 0,5		1.038			21 ± 1

 AVVERTENZE

Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare PB 28 con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza. Contiene microparticelle polimeriche soggette a condizioni d'uso e smaltimento specifiche per ridurre il rilascio nell'ambiente. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti. Non smaltire negli scarichi. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Evitare il rilascio nell'ambiente. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4016	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--