

METEOR PARQUET



EMULSIONE AUTOLUCIDANTE ANTISCIVOLO PER PARQUET TRATTATI E NON TRATTATI

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Altissimo grado di lucido
- Ottima resistenza al traffico



Formulato con una miscela di polimeri e cere specifici per la porosità tipica dei pavimenti in legno. Garantisce una protezione efficace e un ripristino del grado originale di lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

? MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare una o due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.



📋 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Miele

COV/VOC: 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,5 ± 0,5		1.025			13 ± 1

METEOR PARQUET

⚠ AVVERTENZE

Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

📄 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare meteor parquet con temperature inferiori a 10° c. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Contiene microparticelle polimeriche soggette a condizioni d'uso e smaltimento specifiche per ridurre il rilascio nell'ambiente. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti. Non smaltire negli scarichi. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Evitare il rilascio nell'ambiente. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4155	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--