

DECALC



DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

- Forti proprietà disincrostanti. Azione rapida ed efficace
- Formulato con acidi organici
- Acido tamponato. Non corrode le superfici metalliche resistenti agli acidi

Detergente acido ad alta efficacia, specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici smaltate, rubinetterie, gres, ceramiche, docce, lavabi e WC. Elimina le efflorescenze, le incrostazioni di calcare, ruggine e residui di cemento. Ideale per la pulizia di fondo di pavimenti in ceramica, cemento, gres, gres porcellanato. Utilizzabile anche in ambito piscine per la pulizia della vasca, dei bordi vasca, dei filtri, delle tubazioni e della pompa dosatrice di ipoclorito. Lascia le superfici pulite e brillanti.

Conforme alla Norma EN: 1276 (Sol. 4%).

❓ MODALITÀ D'USO

- Per incrostazioni ostinate su superfici dure (gres, ceramica, cemento): diluirlo il prodotto ed utilizzarlo manualmente o con macchine lavapavimenti.
- Per pulizia di WC e orinatoi: utilizzare puro. Versare sulla superficie e lasciare agire qualche minuto. Risciacquare.
- In ambito piscine, per il lavaggio della vasca: è consigliabile usare gli appositi spazzoloni procedendo dall'alto. Utilizzare regolarmente almeno una volta alla settimana per la pulizia della pompa dosatrice di cloro facendo aspirare per qualche minuto la soluzione. Risciacquare accuratamente dopo l'uso.



DECALC

 DILUIZIONE

Dosare il prodotto in funzione dell'utilizzo e del livello di sporco da rimuovere:

- 3% - 5 % (da 300 ml a 500 ml in 10 L d'acqua);
- per incrostazioni ostinate su superfici dure (gres, ceramica, cemento) diluirlo al 10% (1 L ogni 10 L d'acqua);
- utilizzare puro solo per le incrostazioni calcaree più ostinate.

 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Verde

PROFUMO: Fruttato

COV/VOC: 0,15%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 1,0	22 ± 1	1.095			

 AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: ACIDO FORMICO, 2-PROPILEPTANOLO ETOSSILATO PROPOSSILATO.



PERICOLO

 NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.).

Evitare di versare nell'acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH. Non mescolare con prodotti a base di cloro. Quando il prodotto viene usato per la pulizia dei filtri non chiudere il filtro durante l'azione del prodotto

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC ma ha proprietà testate secondo norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

DECALC

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5370	Kg 5	4	9x4=36
5408	ml 1000	12	10x3=30

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--