

S.F. 210



SGRASSANTE PER FORNI, FORNELLI E PIASTRE DI COTTURA

- Elimina il grasso carbonizzato
- Efficace sia su superfici calde che fredde
- Adatto ad uso HACCP



Detergente alcalino specifico per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, friggitrici, cappe, piastre di cottura e girarrosti. Ideale sia per interventi quotidiani che periodici. Grazie all' erogatore schiumatore, il prodotto aderisce meglio alle superfici, consentendo una maggior efficacia sullo sporco e una miglior praticità d'uso per l'operatore. Adatto in ambiente alimentare (HACCP).

Formula Microplastic Free (Regolamento Europeo 2023/2055).

❓ MODALITÀ D'USO

Portare a temperatura di 60°C - 10°C la superficie che si desidera pulire per facilitare la rimozione dello sporco. Spegner e, successivamente, nebulizzare il prodotto in modo uniforme. Lasciare agire per alcuni minuti, frizionare con abrasivo e risciacquare con pannospugna e acqua. Prima del riutilizzo della piastra o del forno, riscaldare per 10 minuti per far evaporare gli eventuali residui di prodotto.

Formato da 5Kg: svitare il tappo e mettere lo spruzzatore specifico (Cod. 4200 · SPRUZZATORE FORNO) prima dell'utilizzo.



📄 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

 DATI TECNICI**ASPETTO:** Liquido limpido/deb.opalescente**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)**COV/VOC:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

 AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO, COCAMIDOPROPIL BETAINA.



PERICOLO



ATTENZIONE

 NOTE

Non utilizzare su superfici in alluminio, smaltate o altre superfici non resistenti ai prodotti corrosivi. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Non versare il prodotto nello scarico. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4255	Kg 5	4	9x4=36
5726	ml 750	12	11x3=33

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
	Flacone da 750 ml: 95% di plastica riciclata certificata PSV.