

S.F. 100



SGRASSANTE AD ALTA EFFICACIA PER LA PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI IN AMBIENTE ALIMENTARE

- Non sviluppa schiuma
- Utilizzo manuale o meccanico
- Adatto ad uso HACCP



Detergente altamente sgrassante in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Adatto per la rimozione di sporco ostinato grazie al suo potere distaccante e solubilizzante. Indicato anche per le superfici più delicate, tra cui l'alluminio.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel secchio per un uso MANUALE o in LAVASCIUGA. Applicarlo sulla superficie; lasciare agire e dopo aver frizionato in caso di sporco ostinato risciacquare. Prodotto NON CORROSIVO.



DILUIZIONE

2% - 10% (da 200 ml a 1 L in 10 L di acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	28 ± 1	1.06			

! AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, DODECILBENZENSOLFONATO SODICO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO.



PERICOLO

NOTE

Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4251	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--