

SINGULAR



EMULSIONE ACRILICA DETERGENTE AUTOLUCIDANTE

- Per protezione e manutenzione dei pavimenti porosi
- Elevato livello di lucido
- Pulisce, protegge e lucida la superficie dei pavimenti

Prodotto formulato con una combinazione di emulsioni polimeriche adatto sia per il trattamento dei pavimenti sintetici o in pietra. Ottimo anche per la manutenzione "lava-incera". Non fa accumulo.

❓ MODALITÀ D'USO

TRATTAMENTO: Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare due mani di prodotto con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 45 min. tra una mano e l'altra. **MANUTENZIONE:** Diluire il prodotto con acqua. stendere la soluzione sul pavimento con frangia o mop risciacquando frequentemente la frangia stessa durante il lavaggio. se necessario ripassare con frangia o mop pulito per asportare la soluzione di lavaggio.



📋 DILUIZIONE

Trattamento: pronto all'uso. Manutenzione: 2% - 5% (200 - 500 ml in 10 L d'acqua).

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido

COLORE: Bianco

PROFUMO: Floreale

COV/VOC: 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,0 ± 0,5		1.024			17 ± 1

SINGULAR

⚠ AVVERTENZE

Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica.

📄 NOTE

Teme il gelo.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Contiene microparticelle polimeriche soggette a condizioni d'uso e smaltimento specifiche per ridurre il rilascio nell'ambiente. Smaltire il contenitore secondo la normativa locale sui rifiuti. Non smaltire negli scarichi. Non risciacquare il contenitore prima dello smaltimento. Evitare il rilascio nell'ambiente. Pulire accuratamente strumenti e attrezzature dopo l'uso per evitare il rilascio di microplastiche.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
3807	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
---	--