


ARNOX

DETERGENTE LIQUIDO FORTEMENTE ALCALINO PER SPORCHI ALIMENTARI



CARATTERISTICHE GENERALI

ARNOX è un detergente alcalino a schiuma moderata per il lavaggio di superfici sporche di grassi alimentari. **ARNOX** saponifica i grassi facilitandone così l'emulsione e la rimozione. **ARNOX** viene utilizzato nell'industria zootecnica, di macellazione di carni suine e bovine, in caseifici e nelle fabbriche di insaccati. **ARNOX** è di facile risciacquo, è adatto all'uso con idropulitrice e non lascia residui nocivi sulle superfici.

Il prodotto può essere inserito nei piani di lavoro HACCP.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per superfici piccole come vasche di cottura, attrezzature di trasporto, ecc., applicare **ARNOX** puro a pennello o a spruzzo sulla superficie possibilmente calda. Lasciare agire e quindi risciacquare. Per superfici più vaste come pavimenti, pareti, ecc. **ARNOX** può essere usato con macchine idropultrici in diluizione del 5-10% in acqua possibilmente calda, o con lavasciuga (conc. 3-5%) utilizzando se necessario un po' di antischiuma nel serbatoio di recupero. Per un miglior risultato lasciare sempre agire il prodotto per qualche minuto prima di risciacquare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido giallo oleoso
pH	13.0 ± 0.2
Peso specifico	1.143 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	26%

Composizione Chimica - Reg. (CE) n°648/2004

- Tensioattivi non ionici	: conc. 5-15%
- Tensioattivi anionici	: conc. < 5%
- Tensioattivi anfoteri	: conc. < 5%
- EDTA ed i sali	: conc. < 5%
- Sapone	: conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

AVVERTENZE

Il prodotto può intaccare l'alluminio; pertanto, non usare su superfici in lega di alluminio o infissi in alluminio anodizzato.

Per tale impiego usare il prodotto ALFOM o il GRIT SPECIAL INODORE.

Etichettatura Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1719 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza