


DESTRIP



DETERGENTE DECERANTE PER LAVAGGIO DI FONDO

CARATTERISTICHE GENERALI

DESTRIP è un detergente decerante per la rimozione dei vecchi strati di cera metallizzata tradizionale e per il lavaggio di fondo dei pavimenti. Per le cere metallizzate a doppia reticolazione, usare ECSTRA.

DESTRIP alla diluizione di impiego non forma schiuma. Si ha pertanto il vantaggio di evitare la scivolosità del pavimento durante il lavaggio e utilizzare al meglio l'aspiraliquidi.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Preparare una soluzione di **DESTRIP** al 10% (1 litro in 10 litri di acqua possibilmente calda). Stendere la soluzione con macchina munita di disco marrone o verde per il PVC e la gomma e con disco nero per graniglia e granito, quindi lavorare a fasce di circa 5-8 metri quadri. Aspirare con aspiraliquidi. Successivamente effettuare un risciacquo con acqua sola (possibilmente calda) operando in modo analogo. Aspirare con aspiraliquidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente giallo
pH	12.3 ± 0.3
Peso specifico	1.055 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	30%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%
- Tensioattivi anionici	conc. < 5%
- Sapone profumo	conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Certi pavimenti in linoleum tendono a cambiare colore quando si utilizzano i detergenti deceranti. Verificare la tenuta del colore in un angolo nascosto. Per questi usare DEKA P NEUTRO pH 7. Il linoleum è distinguibile dagli altri tipi di pavimenti (in plastica) perché ha il fondo in juta. Certi pavimenti vecchi e particolarmente porosi che assorbono molto necessitano di due risciacqui con acqua sola prima di applicare la cera metallizzata.

Etichettatura



Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1760 Classe 8 III.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

