


DE-SEC

DECERANTE A SECCO



CARATTERISTICHE GENERALI

DE-SEC è un decerante formulato per la rimozione totale o parziale a secco delle cere metallizzate ed il ripristino delle stesse.

DE-SEC usato con monospazzola e dischi più abrasivi permette una buona deceratura a secco del pavimento.

DE-SEC usato con dischi più morbidi rimuove lo strato superficiale del film, eliminando le tracce del traffico.

Il pavimento così pulito può essere rilucidato.

È usato in particolare su pavimenti sospesi o quando non si può o non si vuole effettuare un lavaggio di fondo. Inoltre, con questo prodotto è possibile intervenire solo in alcune zone evitando così il lavaggio di fondo completo.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere utilizzato puro.

Rimozione completa del vecchio film: utilizzare il disco marrone aerato procedendo per piccole aree con monospazzola spruzzando DE SEC sul pavimento e sostituendo periodicamente i dischi sporchi. Il pavimento decerato e pulito può essere protetto con un nuovo strato di cera metallizzata dopo aver effettuato la scopatura ad umido o preferibilmente dopo un risciacquo con mop.

Deceratura parziale del film: utilizzare disco blu aerato e procedere con monospazzola spruzzando DE SEC e sostituendo i dischi sporchi. Quando il pavimento è pulito e ogni traccia di traffico rimossa, lucidare con disco crema con sistema spray buffing e con macchina ad alta velocità utilizzando METALSPRAY. Usare 3-4 dischi a rotazione lasciando asciugare il disco sporco che può essere ripulito a secco strofinandolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente azzurro
pH	10.8 ± 0.2
Peso specifico	0.985 g/ml
Contenuto in sostanza secca	1.2%
Contenuto in sostanza attiva	10%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%
profumo

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

AVVERTENZE

Contiene: ALCOOL BENZILICO Può provocare una reazione allergica.

Prodotto classificato non pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

