


SPRAY NC

SPRAY BUFFING NON CERANTE PER LUCIDARE CON MACCHINA ALTA VELOCITA'



CARATTERISTICHE GENERALI

SPRAY NC è un liquido detergente per la manutenzione con il metodo dello spray-buffing dei film delle cere metallizzate con macchine ad alta velocità. **SPRAY NC** viene utilizzato principalmente per la pulizia e la lucidatura dei film di ULTRAS, RESACRYL 2000, MONOMANO, MEGA.

SPRAY NC fonde parzialmente il vecchio film e aiuta il disco a lavorare meglio, specie quando la macchina viene impiegata per vaste superfici. **SPRAY NC** non contiene cere e non impacca il disco.

Per il ripristino completo del film consumato o fortemente segnato utilizzare METALSPRAY.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare **SPRAY NC** sul pavimento mediante spruzzatore manuale o mediante quello abbinato alle macchine ad alta velocità. Lavorare immediatamente con la macchina per asciugare e lucidare. Per migliori risultati utilizzare NOVADISC 850 giri e NOVADISC 1500 giri. Usare preferibilmente disco morbido come crema o fibra naturale per ottenere il massimo grado di lucido ed evitare aloni.

Il disco crema assorbe di più lo sporco, mentre il disco in fibra naturale ripristina più velocemente i segni del traffico.

Non usare il sistema spray-buffing per macchine da 3000 giri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido verde
pH	8.5 ± 0.3
Peso specifico	1.024 g/ml
Contenuto in sostanza secca	2%
Contenuto in sostanza attiva	6%

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi anionici	conc. < 5%
- Tensioattivi non ionici	conc. < 5%

Profumo

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

AVVERTENZE

Contiene: Alcool Benzilico

Può provocare una reazione allergica.

Prodotto classificato non pericoloso



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspaspa.com - www.kemikagroup.com

