



DISCO GUM

CARATTERISTICHE GENERALI

Disco in gomma naturale con struttura a cellule aperte per il lavaggio di pavimenti in gres, gres microrugoso (porcellanato), monocottura, pavimenti trattati con cere metallizzate per uso con monospazzole e lavasciuga. L'azione penetrante della gomma abbinata all'effetto ventosa di aspirazione dello sporco consente un lavaggio in profondità in particolare nel caso del gres microrugoso (porcellanato). Il disco GUM è disponibile in vari formati.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Si raccomanda di non utilizzare il disco a secco. Risciacquare accuratamente il disco dopo l'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Gomma naturale (caucciù) a lievitazione naturale
Struttura cellulare	Cellule aperte a porosità medio-fine
Resistenza al calore	Max. + 80°C
Resistenza al freddo	Max. - 40°C
Spessore medio	cm 1,3±0,3
Densità kg/cm ³	160
Resistenza chimica	Molto buona per Acidi e Basi. Scarsa da verificare per solventi idrocarburici e glicoli eteri (distacco del supporto incollato).
Supporto (tipo e spessore)	Nylon, Poliestere cm 0,7±0,2

AVVERTENZE

Trattandosi di un prodotto naturale non può essere garantita l'omogeneità del prodotto per leggere variazioni di grandezza e tipologia dei pori, né per colore e morbidezza. Lo spessore indicato ha valore medio. Alcuni punti possono avere qualche difformità per effetto dell'accoppiamento tra supporto e gomma. Per uso con i prodotti contenenti solventi, come MAPECOL, DEKA P, ECOKLIN vi può essere il distacco del supporto alla gomma..



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com