

Dopomat SNF

Detergente industriale

Caratteristiche

Elimina velocemente lo sporco di oli e grassi nelle officine di montaggio o nelle autofficine dell'industria automobilistica o meccanica. Ha un'ottima reticolazione sulla superficie e non è schiumoso nell'applicazione manuale e a macchina. Ha la caratteristica di separare in breve tempo lo sporco dalla soluzione detergente. Dopomat SNF è privo di fosfati, cloro, agenti chelanti e silicone ed ha quindi un basso impatto ambientale. Adatto per separatori d'olio come da normativa ÖNORM B 1505, Sezione 7.2.

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5 - 15%, sapone < 5%, poliacarbossilato < 5%, solventi idrosolubili, profumo.

Valore del pH (nel concentrato): ca. 12

Valore del pH (nella soluzione): ca. 10

Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i pavimenti industriali resistenti agli alcali e all'acqua come per es. cemento, cemento gettato, argilla, cotto, grès, resina epossidica e asfalto. Non utilizzare su linoleum o gomma!

Applicazione

Prima della pulizia iniziale verificare la resistenza della superficie agli alcali in una parte poco visibile.

Pulizia corrente (pulizia bagnata manuale o a macchina):
A seconda dello sporco 100 - 200 ml in 10 l d'acqua fredda.



Pulizia intensiva:

A seconda dello sporco 200 - 500 ml in 10 l d'acqua fredda. Distribuire la soluzione, strofinare, aspirare e sciacquare con acqua pulita.



Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Pulizia industriale

Consumo per m²

Pulizia bagnata manuale o a macchina: 1 - 2 ml

Pulizia intensiva: 2 - 5 ml

SGA 07, Attenzione (prodotto concentrato);
H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.
P280 Indossare guanti/proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!

Confezione

Tanica da 10 litri

Art.-Nr. j 05 04 10

