

Prisma Steinprotektor

Protezione per pietra

Caratteristiche

Dispersione protettiva che, attraverso la lucidatura con macchina High-Speed, forma una protezione brillante, resistente al passaggio ed antiscivolo. Le superfici in pietra protette con Prisma Steinprotektor sono resistenti allo sporco e strofinabili. Le parti che hanno perduto la loro brillantezza a causa della sollecitazione meccanica, possono essere trattate localmente con il metodo spray. Le impronte possono essere eliminate senza problemi con la macchina High-Speed. Lo strato protettivo si può eliminare parzialmente senza l'uso di un decerante durante la pulizia intensiva. In questo modo si evitano operazioni onerose che richiedono molto tempo.

Composizione

Emulsionanti, cere, dispersioni sintetiche, additivi, plastificante.
Valore del pH (nel concentrato): ca. 8,5

Campo d'applicazione

Utilizzabile su tutti i pavimenti in pietra naturale ed artificiale assorbente, come p.es. marmo, granito, pietra squadrata in calcestruzzo e travertino. Non adatto per grès porcellanato e superfici in pietra non assorbenti (lucide).

Applicazione

Dopo la deceratura e breve periodo di asciugatura, distribuire il prodotto puro p.es. con una radazza in strato sottile, evitare che il prodotto asciughi sul panno, chiudere la tanica subito dopo l'uso.

Manutenzione di base su pavimenti decerati:

A seconda della capacità assorbente del pavimento 2 - 3 applicazioni a distanza di circa 30 minuti.

Un'applicazione troppo abbondante del prodotto provoca la formazione di impronte.

Post-protezione dopo pulizia intensiva:

1 - 2 applicazioni a distanza di ca. 30 minuti.

Pulizia spray per il miglioramento della pellicola protettiva danneggiata:

Diluire 1:1 in acqua fredda, applicare con metodo spray e trattare con macchina ad alta velocità (ca. 1000 g/min).

Lucidatura:

La pellicola asciutta deve essere intensificata tramite lucidatura (ca. 1000 g/min, Multi-Disc), in ogni caso la superficie rimane antiscivolo.



**Manutenzione
per pietra e
Impregna-
zione**

Consumo per m²

Manutenzione di base: 25 ml per applicazione
Post-protezione: 25 ml per applicazione
Pulizia spray: 1,5 ml

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE art. 1!

Confezione

Cartone con 2 taniche da 5 L

Art.-Nr. j 21 06 05

Proteggere dal gelo!

