

Kiehl-Legnodur-satina

Cera satinata a lunga durata a un componente

Caratteristiche

Dispersione poliuretanica priva di plastificanti e sali di metallo, si asciuga come una vernice. Con un'alta percentuale di sostanze solide, forma una pellicola protettiva facile da pulire, resistente al passaggio. La post-manutenzione viene effettuata dopo la pulizia a secco. L'eliminazione della pellicola non è possibile con la pulizia a fondo bagnata.

Composizione

Dispersione polimerica, cere di polietilene, solventi idrosolubili, conservanti (metilisotiazolinone, benzisotiazolinone).
Valore del pH (nel concentrato): ca. 8

Campo d'applicazione

Per proteggere pavimenti in legno oliati (p.es. Kiehl-Eco-Refresher) e sigillati. Utilizzabile anche su pavimenti elastici rivestibili. Non adatto a superfici in legno trattate con cere a base di solventi.

Applicazione

Prima dell'uso testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. L'aspetto perfetto è garantito solo su superfici pulite, prive di cere e preparate in modo adeguato.

Preparazione delle superfici:

Su parquet (oliati, sigillati, già trattati) deve essere eseguita una pulizia meccanica a secco (Kiehl-Legno-Pad), prima della ceratura. Eliminare la polvere formatasi. I pavimenti elastici nuovi devono essere puliti a fondo con Torvan-Konzentrat (100 ml in 8 litri d'acqua). I pavimenti elastici già rivestiti devono essere puliti a fondo p.es. con Veroclean (3 litri in 8 litri d'acqua). I pavimenti elastici trattati con Kiehl-Legnodur devono essere puliti a secco con un Kiehl-Legno-Pad.



Ceratura:

Agitare la tanica prima dell'uso!

Versare ca. 300 ml di prodotto puro sul pavimento e distribuire subito con lo spandicera o la radazza a strisce sovrapposte uniformi su 10 m² in strato sottile. Proseguire velocemente il trattamento in modo sovrapposto (bagnato su bagnato). A seconda del tipo di superficie sono necessarie 1-2 applicazioni a intervalli di ca. 90 minuti. Solo le pellicole asciutte formano uno strato di manutenzione resistente all'uso.

Detergente per il materiale di lavoro: acqua

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Pulizia e Manutenzione di legno e parquet

Consumo per m²

Ceratura: 30 ml per applicazione



Tenere fuori della portata dei bambini. Non adatto per essere spruzzato. In caso di lavori di levigatura usare il filtro antipolvere P2. Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Arieggiare bene i locali durante il trattamento e l'asciugatura. Gli utensili devono essere sciacquati subito dopo il tempo d'azione con acqua e sapone. Non gettare nelle fognature, nelle acque o nel terreno. Smaltire la confezione solamente dopo averla svuotata completamente. Smaltire i residui di materiale liquido tramite impianto locale di riciclaggio delle vernici. Contiene: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
Per informazioni per persone allergiche chiamare il numero: +49 8134 / 93 05-0.

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 1!

Confezione

Cartone da 2 taniche da 5 litri

Art.-Nr. j 22 08 05

Proteggere dal gelo!

