

KÄRCHER

NT 75/1 ME EC H Z22

Certificato secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE, l'aspiratore di sicurezza NT 75/1 Me Ec H Z22 di classe di polvere H è adatto all'uso in aree potenzialmente esplosive designate zona 22.



Codice prodotto

1.667-331.0

Dati tecnici

EAN Code		4054278878027
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
flusso d'aria	l/s	61
Vuoto	mbar / kPa	220 / 22
Capacità del contenitore	l	75
Potenza assorbita	W	max. 1000
Larghezza nominale standard		ID 40
lunghezza del cavo	m	10
Materiale del cavo		Gomma da cancellare
livello di pressione sonora	dB(A)	76
Colore		argento
Peso senza accessori	kg	25,1
Peso comprensivo di imballaggio	kg	31,9
Dimensioni (L x P x A)	mm	695 x 540 x 1012

Incluso nella spedizione

Sacchetto filtro di sicurezza: 1 Pezzo(i)
Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
Materiale dei tubi di aspirazione: acciaio inossidabile
Curva: Elettricamente conduttivo
Materiale del sacco filtro: Pile
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
Bocchetta per fessure
Vano di raccolta in acciaio INOX
Filtro a pieghe piatte: Vetro resina
Archetto di spinta

Dotazione

Sistema antistatico
Classe di protezione: I
Ruote girevoli con freno
Classe polvere: H
Materiale del contenitore: acciaio inossidabile



Certificato per la zona 22 come definito dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE (istituto di prova IBExU)

- Massimo livello di sicurezza dell'utente in aree potenzialmente esplosive della zona 22.
- Adatto per rimuovere tipi di polvere pericolosi classificati nella classe di polvere H.



Motore velocità variabile

- Elevata resistenza all'usura e lunga durata (5000 ore).



Antistatic Protection

Sistema antistatico

- Sistema antistatico continuo con accessori elettricamente conduttivi.

ACCESSORI PER NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRI T/NT				
Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H				
Filtro plissettato imballato PTFE H	1	6.907-671.0	Filtro piegheggiato piatto di sicurezza / HEPA in materiale PES / PTFE con etichetta rossa. Certificato per la classe di polvere H. Per aspirare polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.	■
Filtro plissettato piatto HEPA-13 (H13) in fibra di vetro	2	6.904-242.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute	□
Set filtro di sicurezza/sacchi filtro di sicurezza				
Sacchetto filtro di sicurezza, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 75/1	3	6.904-420.0	Per lo svuotamento senza polvere, in combinazione con 4.070-930.0, con sacchetto per lo smaltimento della polvere, elettricamente conduttivo. Controllato e approvato per la classe H.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 40, plastica, elettricamente conduttiva, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori, certificato per la Zona 22	4	2.889-366.0	Curva in plastica DN 40 elettricamente conduttiva. Con clip 2.0 e attacco a cono e certificato per l'utilizzo con aspiraliquidi antideflagranti Zona 22.	■
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NW40 - 360	5	2.889-369.0	Bocchetta per pavimenti in plastica con larghezza nominale DN 40 e larghezza 360 mm. È certificato per l'utilizzo con aspiraliquidi antideflagranti Zona 22.	■
Bocchetta pavimenti imballato DN40 - 450	6	2.889-390.0	Bocchetta per pavimenti in alluminio DN 40 con larghezza di lavoro di 450 mm. È certificato per l'utilizzo con aspiraliquidi antideflagranti Zona 22.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure imballato DN 40 300mm	7	2.889-368.0	Aspirazione in giunti e angoli: lancia in plastica con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 300 mm. Certificato per l'utilizzo con aspiratori solidi-liquidi antideflagranti Zona 22.	■
Spazzole milleusi				
Spazzola universale imballato DN35	8	2.889-411.0	Spazzola multiuso DN 35 per un'aspirazione delicata di superfici e certificata per l'utilizzo con aspiraliquidi e aspiraliquidi antideflagranti Zona 22	□
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2x, DN 40, lungo 550 mm, acciaio inossidabile, certificato per Zona 22	9	2.889-367.0	Set di tubi di aspirazione Kärcher con 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 550 mm. Il set è certificato per l'uso con aspiratori per liquidi e solidi antideflagranti Zona 22.	■
Tubi di aspirazione zona 22				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	10	2.889-364.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con lunghezza 4 m e diametro nominale DN 40. Certificato per applicazioni di pulizia con aspiraliquidi e aspiraliquidi antideflagranti Zona 22.	■
	11	2.889-365.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con larghezza nominale DN 40 per applicazioni di pulizia con aspiratori per liquidi e solidi antideflagranti Zona 22. Il tubo è lungo 8 metri.	□
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Riduttori (tubo -> bocchetta)				
Elemento di riduzione imballato NW40 / N	12	2.889-410.0	Boccola di riduzione per l'utilizzo della spazzola multiuso (DN 35) con curva e tubo di aspirazione DN 40. E' certificata per l'utilizzo con aspiraliquidi antideflagranti Zona 22.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili