



Frangia Microrapid®

in microfibra

Frangia di lavaggio in microfibra per pavimentazioni con aggancio a strappo Loopfix.

Le caratteristiche della particolare Ultramicrofibra utilizzata per la sua fabbricazione la rendono insuperabile nelle pulizie in ambito sanitario.

La qualità del prodotto è garantita dall'utilizzo, per la sua fabbricazione, di materie prime interamente Made in Italy ed EU.

Resistentissima ai ripetuti cicli di lavaggio ed ai prodotti chimici, trova il suo naturale impiego con i sistemi di lavaggio Microrapid e Microtech.



Per maggiori informazioni: info@falpi.com – www.falpi.com

NORME APPLICABILI

Il prodotto **non è soggetto a normativa CE**, ma è coperto da assicurazione RC prodotto dal fabbricante.

CODICE PRODOTTO

0447140	bianco	0447141	rosso
0447142	blu	0447143	verde
0447144	giallo	0447145	grigio
0447152	cm 50 - blu	0447152.01	cm 50 - blu - CC

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE

Certificazione di qualità



Certificazione ambientale



Certificazione etica



CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Certificazione Ecolabel



Utilizzo in camera bianca

EU GMP A	ISO 14644-1 ISO 5
-------------	----------------------

Latex free

Garanzia di assenza di lattice della gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure disponibili	cm 40 nominali (cm 46 effettivi) cm 50 nominali (cm 55 effettivi)	Titolo della bavella di microfibra	inferiore a 0,30 dTex inferiore a 0,25 denier
Colore del dorso	bianco, rosso, blu, verde, giallo, grigio	Composizione cucirino	100% poliestere
Colore della frangia	bianco	Istruzioni di lavaggio	riportate in etichetta Non necessita asciugatura 100% imputrescibile
Etichetta di riferimento	Falpi Microrapid Ecolabel	Resistenza ai lavaggi	eccellente
Composizione del tessuto di base	tipo Loopfix	Resistenza allo strappo del telaio	eccellente
Composizione del filato	80% poliestere 20% poliammide	Rilascio particelle	ISO 5
Densità della superficie pulente	100% microfibra a matrice	Confezione	50 pezzi

Scheda tecnica Mod. 7.14 - Ed. 28 redatta dal produttore il 30/04/2018

L'articolo è interamente fabbricato in Italia nello stabilimento di Trivero (BI) e certificato secondo la norma SA8000:2014

Falpi Srl - Via Diagonale, 120 - Trivero (BI) - t +39 015 738 77 77 - f +39 015 738 82 26

Il prodotto risponde ai requisiti del DM 18/10/2016 - norma CAM