



OPTIMAX™ Bathroom Plus

Disincrostante per la pulizia periodica del bagno

Descrizione

Disincrostante ad alta efficacia per superfici dure resistenti agli acidi. Dissolve velocemente i depositi di calcare dalle superfici resistenti agli acidi.

Caratteristiche principali

- Formula a base di acido fosforico
- Azione rapida ed efficace
- Fresca fragranza

Benefici

- Forti proprietà disincrostanti. Rimuove velocemente tutti i depositi calcarei
- Sicuro sulle superfici da disincrostante
- Studiato per un'efficace disincrostazione di pavimenti, muri e altre superfici dei bagni


Modalità d'uso

OPTIMAX™ Bathroom Plus deve essere diluito.

Depositi leggeri e medi: 100ml-1L per 10L di soluzione (1-10% /1:100-:10)

Depositi pesanti: Aumentare la concentrazione fino al 20% Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano l'impatto ambientale.

1. Dosare il prodotto in un secchio riempito di acqua
2. Applicare la soluzione sulla superficie, lasciare agire e strofinare
3. Risciacquare abbondantemente la superficie e asciugare
4. Trattare le incrostazioni più resistenti con un panno abrasivo.
5. Per incrostazioni ostinate e per una pulizia di fondo usare al 20% e lasciare agire per 5 minuti



© A.I.S.E.



OPTIMAX™ Bathroom Plus

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido rosso

pH (tal quale): 0.45

pH in uso (soluzione all'1%): 1.17

Peso specifico (20°C): 1.108 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto

Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, terrazzo, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Bagnare sufficientemente le fughe prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.