

	Pagina: 1
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : CLAX ESSENCE 35E2

Identificatore Unico Di : XDFQ-ESQH-XP9Q-KRWR
Formula (UFI)

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della : Detersivo per bucato
sostanza/della miscela Esclusivamente per uso professionale.

Restrizioni d'uso : Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati
raccomandate

Descrizione dell'esposizione specifica per settore

AISE_SWED_PW_8a_2

AISE_SWED_PW_1_1

AISE_SWED_IS_4_1

AISE_SWED_PW_1_1

AISE_SWED_PW_4_1

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Diversey Europe Operations BV, De Corridor
4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Diversey S.P.A. - Strada Statale 235, 26010
Bagnolo Cremasco (CR)

Italia

Indirizzo email della persona responsabile del SDS: HazardCommunication@solenis.com

Informazioni sul prodotto
039 959 1150

1.4 Numero telefonico di emergenza

Consultare un medico (ove possibile, mostrare l'etichetta o la scheda di sicurezza), Bergamo - CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Tel. 800.88.33.00 Firenze - CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Tel. (+39) 055.794.7819 Foggia - CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia", Tel. 800.183.459 Milano - CAV Ospedale Niguarda, Tel. (+39) 02.66.1010.29 Napoli - CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli", Tel. (+39) 081.545.3333 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. (+39) 0382.24.444 Roma - CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù", Tel. (+39) 06.6859.3726 Roma

	Pagina: 2
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

info.italy@solenis.com, Diversey.com	- CAV Policlinico "A. Gemelli", Tel. (+39) 06.305.4343 Roma - CAV Policlinico "Umberto I", Tel. (+39) 06.4997.8000 Verona - CAV Centro antiveleni Veneto, Tel. 800.011.858
---	--

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione oculare, Categoria 2

H319: Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H319 Provoca grave irritazione oculare.

2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

		Pagina: 3
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 07.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2		Versione: 1.0
100978116		

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazion e (% w/w)
sodio carbonato	497-19-8 207-838-8 01-2119485498-19- xxxx	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 10 - < 15$
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	15630-89-4 239-707-6 01-2119457268-30- xxxx	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 limiti di concentrazione specifici Eye Dam. 1 $\geq 25\%$ Eye Irrit. 2 $7,5 - < 25\%$ Stima della tossicit� acuta Tossicit� acuta per via orale: 1.034 mg/kg	$\geq 5 - < 7,5$
acido silicico, sale di sodio	1344-09-8 215-687-4	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio)	$\geq 3 - < 5$
acido benzensolfonico, C10-13- alchil derivati, sali di sodio	68411-30-3 270-115-0	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 Stima della tossicit� acuta Tossicit� acuta per via orale: 1.080 mg/kg	$\geq 3 - < 5$

		Pagina: 4
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 07.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2		Versione: 1.0
100978116		

alchil alcol etossilato	69011-36-5	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 2,5
-------------------------	------------	--	--------------

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Allontanarsi dall'area di pericolo.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno.
Non abbandonare la vittima senza assistenza.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico.
Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.
Rimuovere le lenti a contatto.
Proteggere l'occhio illeso.
Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
- Se ingerito : Mantenere il tratto respiratorio pulito.
Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Rischi : Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Trattamento : Trattare sintomaticamente.

	Pagina: 5
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Acqua nebulizzata
Schiuma

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.

Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
Evitare la formazione di polvere.
Non inalare la polvere.
È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata.
Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le

	Pagina: 6
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere sezioni: 7, 8, 11, 12 e 13.

Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- | | | |
|--|---|--|
| Avvertenze per un impiego sicuro | : | Evitare la formazione di polvere.
Non respirare i vapori e le polveri.
Divieto di fumare.
Contenitore pericoloso quando è vuoto.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali. |
| Indicazioni contro incendi ed esplosioni | : | Evitare la formazione di polvere. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri. |
| Misure di igiene | : | Non fumare durante l'impiego. Non inalare la polvere. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.
Non mangiare né bere durante l'impiego. |

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- | | | |
|---|---|--|
| Requisiti del magazzino e dei contenitori | : | Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. |
| Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione | : | Tenere in un luogo asciutto.
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. |

7.3 Usi finali particolari

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Usi particolari | : | Nessun dato disponibile |
|-----------------|---|-------------------------|

	Pagina: 7
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Uso finale	Via di esposizione	Potenziali conseguenze sulla salute	Valore
sodio solfato	Consumatori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	12 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	12 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	20 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	20 mg/kg p.c./giorno
sodio carbonato	Consumatori	Inalazione	Esposizione a corto termine, Effetti locali	10 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	10 mg/kg p.c./giorno
Sodium percarbonate	Consumatori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	6,4 mg/cm2 pelle
	Consumatori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Esposizione a corto termine, Effetti locali	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Dermico	Effetti locali a lungo termine	6,4 mg/cm2 pelle
	Lavoratori	Inalazione	Effetti locali a lungo termine	5 mg/kg p.c./giorno
Silicic acid, sodium salt (molar ratio SiO ₂ :Na ₂ O >1.6 - <= 2.6)	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	0,8 mg/kg
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	5,61 mg/m3
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	1,59 mg/kg
	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,38 mg/m3
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,8 mg/kg
sodio alchilbenzensolfonato	Consumatori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	42,5 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Dermico	Effetti sistemici a lungo termine	119 mg/kg p.c./giorno

		Pagina: 8
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 07.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2		Versione: 1.0
100978116		

	Consumatori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	1,5 mg/kg p.c./giorno
	Lavoratori	Inalazione	Effetti sistemici a lungo termine	6 mg/kg p.c./giorno
	Consumatori	Orale	Effetti sistemici a lungo termine	0,425 mg/kg p.c./giorno

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3)	Acqua dolce	0,035 mg/l
	Acqua di mare	0,035 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,035 mg/l
Silicic acid, sodium salt (molar ratio SiO ₂ :Na ₂ O >1.6 - <= 2.6)	Impianto di trattamento dei liquami	16,24 mg/l
	Acqua dolce	7,5 mg/l
	Acqua di mare	1 mg/l
sodio alchilbenzensolfonato	Uso discontinuo/rilascio	7,5 mg/l
	Acqua dolce	0,268 mg/l
	Acqua di mare	0,0268 mg/l
	Uso discontinuo/rilascio	0,0167 mg/l
	Impianto di trattamento dei liquami	3,43 mg/l
	Sedimento di acqua dolce	8,1 mg/l
	Sedimento marino	6,8 mg/l
	Suolo	35 mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Le seguenti informazioni riguardano gli usi in sottosezione 1.2 della scheda di sicurezza. Per le istruzioni di manipolazione ed applicazione riferirsi alla scheda informativa del prodotto, se disponibile. Per questa sezione sono presunte normali condizioni d'uso.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto pur :

Controlli tecnici idonei

Dovete fornire una ventilazione meccanica sufficiente (generale o locale) per mantenere l'esposizione al di sotto delle linee guida di esposizione (dove applicabile) o al di sotto di livelli che possono causare effetti avversi noti, sospetti o apparenti.

Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Controlli organizzativi appropriati:

: Non scaricare il prodotto nelle fogne.
Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare

	Pagina: 9
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto non diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Trasferimento e diluizione manuali	AISE_SWED_PW _8a_2	PW	PROC8a	60 min	ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.
Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura
Occhiali di protezione di sicurezza aderenti
Indossare occhiali di sicurezza quando c'è il rischio di esposizione degli occhi a liquido, vapore o nebbia.

Occhiali protettivi (EN 16321)
L'uso di una maschera a pieno facciale o di altra protezione integrale per il viso è fortemente raccomandata nella manipolazione di contenitori aperti o in caso vi sia la possibilità di spruzzi

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione) L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.
Guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (EN 374).
Verificare le istruzioni riguardanti la permeabilità ed il tempo di penetrazione, indicate dal fornitore di guanti. Considerare condizioni d'uso locali specifiche, come rischi di schizzi, cute lesa dell'operatore, tempo di contatto e temperatur

Guanti suggeriti per contatto prolungato:
Materiale: gomma butilica
Tempo di penetrazione: ≥ 480 min
Spessore del materiale: ≥ 0.7 mm

Guanti suggeriti per protezione contro schizzi:
Materiale: gomma nitrilica
Tempo di penetrazione: ≥ 30 min

	Pagina: 10
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Spessore del materiale: ≥ 0.4 mm

Guanti protettivi di tipo diverso che garantiscano una protezione simile possono essere scelti su indicazione del fornitore.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Abiti protettivi a tenuta di polvere
Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Misure di sicurezza raccomandate per la manipolazione di prodotto diluito :

Concentrazione massima raccomandata (% di peso/peso): 1,400 %

Controlli tecnici idonei

La ventilazione generale della stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono delle condizioni operative insolite, e' necessario fornire sufficiente ventilazione artificiale (generale e / o localizzata) per mantenere l'esposizione al di sotto di quanto stabilito dalle norme sull'esposizione (se applicabile) o inferiore ai livelli che possono (o si sospetta che possano) causare effetti collaterali.

Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri.

Controlli organizzativi appropriati: : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Condizioni di utilizzo in base alla direttiva REACH per il prodotto diluito:

	SWED - Descrizione dell'esposizione specifica per settore	LCS	PROC	Durata (min)	ERC
Applicazione automatica in un sistema chiuso	AISE_SWED_P W_1_1	IS	PROC1	480 min	ERC4

		Pagina: 11
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 07.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2		Versione: 1.0
100978116		

Applicazione automatica in un sistema dedicato	AISE_SWED_IS_4_1	IS	PROC4	480 min	ERC8a
Applicazione automatica in un sistema chiuso dedicato	AISE_SWED_PW_1_1	PW	PROC1	480 min	ERC8a
Applicazione automatica in un sistema dedicato	AISE_SWED_PW_4_1	PW	PROC4	480 min	ERC8a

Protezione individuale

Protezione degli occhi (EN ISO 16321) : Occhiali di sicurezza
Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

L'utilizzo di occhiali protettivi non è normalmente richiesta. In ogni caso il loro utilizzo è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi (EN 16321)

Protezione delle mani (EN ISO 374)

Osservazioni : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

Protezione della pelle e del corpo (EN 14605) : Indossare appropriatamente:
Scarpe di sicurezza
Indossare guanti resistenti (consultare il proprio fornitore di attrezzature di protezione)

Protezione respiratoria (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni

	Pagina: 12
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Prodotto non diluito:

Stato fisico	: polvere
Colore	: bianco, blu
Odore	: caratteristico/a
Soglia olfattiva	: Nessun dato disponibile
Punto di fusione/punto di congelamento	: Nessun dato disponibile
Punto/intervallo di ebollizione	: Nessun dato disponibile
Infiammabilità	: Non infiammabile.
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	: Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	: Nessun dato disponibile
pH	: Nessun dato disponibile
Viscosità Viscosità, dinamica	: Nessun dato disponibile

 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	Pagina: 13
	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Viscosità, cinematica : Nessun dato disponibile

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : completamente solubile

Solubilità in altri solventi : Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua : Nessun dato disponibile

Tensione di vapore : Nessun dato disponibile

Densità relativa : Nessun dato disponibile

Densità : 0,8500 g/cm 3

Densità di vapore relativa : Nessun dato disponibile

Caratteristiche delle particelle
Valutazione : Nessun dato disponibile

Dimensione della particella : Nessun dato disponibile

Distribuzione della
grandezza delle particelle : Nessun dato disponibile

Polverosità : Nessun dato disponibile

Forma : Nessun dato disponibile

cristallinità : Nessun dato disponibile

	Pagina: 14
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Trattamento superficiale : Nessun dato disponibile
/Rivestimenti

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

Proprietà ossidanti : La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.
Non ossidante, basato sulle proprietà della/e sostanza/e

Autoignizione : Nessun dato disponibile

Velocità di evaporazione : Nessun dato disponibile

Prodotto diluito :

pH : 11
Metodo: ISO 4316

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessun pericolo di reattività conosciuto nelle normali condizioni di stoccaggio ed utilizzo

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
La polvere può formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre sorgenti di accensione.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessuno conosciuto nelle normali condizioni d'uso

	Pagina: 15
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto nelle normali condizioni di utilizzo e stoccaggio

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

sodio carbonato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2.800 mg/kg

carbonato di sodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto, maschio e femmina): 1.034 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg
Valutazione: Nessun effetto negativo è stato osservato nel test di tossicità dermica acuta.

acido silicico, sale di sodio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3.400 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg

acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1.080 mg/kg
Metodo: Linee Guida 401 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 402 per il Test dell'OECD

alchil alcol etossilato:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 300 - 2.000 mg/kg
Metodo: Linee Guida 423 per il Test dell'OECD

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 2.000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

	Pagina: 16
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Componenti:

sodio carbonato:

Risultato : Non irritante per la pelle

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Risultato : Non irritante per la pelle

acido silicico, sale di sodio:

Risultato : Irritante per la pelle

acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:

Risultato : Irritante per la pelle.

alchil alcol etossilato:

Specie : Su coniglio
 Metodo : Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
 Risultato : Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Prodotto:

Risultato : Irritante per gli occhi
 Osservazioni : Può provocare danni irreversibili agli occhi.

Osservazioni : Provoca grave irritazione oculare.

Componenti:

sodio carbonato:

Risultato : Gravemente irritante per gli occhi

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Risultato : Corrosivo per gli occhi

acido silicico, sale di sodio:

	Pagina: 17
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:

Risultato : Effetti irreversibili sugli occhi

alchil alcol etossilato:

Specie : Su coniglio

Risultato : Rischio di gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Tipo di test : Saggio dei linfonodi locali (LLNA)

Risultato : Non è un sensibilizzante della pelle.

BPL : si

acido silicico, sale di sodio:

Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

alchil alcol etossilato:

Specie : Porcellino d'India

Risultato : Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Genotossicità in vitro : Risultato: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni

alchil alcol etossilato:

Genotossicità in vitro : Risultato: Non sono stati riscontrati avvisi strutturali per la mutagenicità

Genotossicità in vivo : Risultato: Esperimenti "in vivo" non hanno mostrato

	Pagina: 18
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

cambiamenti a livello di cromosomi.

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Elementi di prova non supportano la classificazione come mutageno di cellule germinali.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Cancerogenicità - Valutazione : Non classificabile come cancerogeno per l'uomo.

alchil alcol etossilato:

Cancerogenicità - Valutazione : Gli elementi di prova non supportano una classificazione come cancerogeno

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Non tossico per la riproduzione

alchil alcol etossilato:

Effetti sullo sviluppo fetale : Specie: Ratto
Teratogenicità: NOAEL: > 50 mg/kg p.c./giorno
Osservazioni: Non sono stati riportati effetti avversi significanti

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Non tossico per la riproduzione

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Valutazione : La sostanza o la miscela è classificata come intossicante per un organo bersaglio specifico, per esposizione singola, categoria 3 con irritazione delle vie respiratorie.

	Pagina: 19
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

acido silicico, sale di sodio:

Specie : Ratto
NOAEL : > 159 mg/kg p.c./giorno
Modalità d'applicazione : Orale
Tempo di esposizione : 180 d
Sintomi : Nessun effetto collaterale.

alcol etossilato:

Specie : Ratto
NOAEL : 50
Modalità d'applicazione : Orale
Tempo di esposizione : 24 Mesi
Sintomi : Aumento del peso del corpo

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : Nessun dato disponibile

	Pagina: 20
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

sodio carbonato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce persico (*Lepomis macrochirus*)): 300 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Prova statica
Osservazioni: mortalità

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : LC50 (*Daphnia magna* (Pulce d'acqua grande)): 265 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: Prova statica
Osservazioni: mortalità

carbonato di sodio, composto con perossido di idrogeno(2:3):

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità acuta per l'ambiente acquatico : Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

acido silicico, sale di sodio:

Tossicità per i pesci : CL50 (*Brachydanio rerio* (danio zebrato o pesce zebra)): 1.108 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (*Daphnia magna* Straus (Pulce d'acqua)): 1.700 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (*Desmodesmus subspicatus* (alga verde)): 207 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 348 mg/l
Tempo di esposizione: 96 d
Specie: Danio rerio (pesce zebra)

acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:

Tossicità per i pesci : CL50 (*Lepomis macrochirus* (Pesce-sale Bluegill)): 1,67 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e : CE50 (*Daphnia magna* (Pulce d'acqua grande)): 2,9 mg/l

	Pagina: 21
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

per altri invertebrati acquatici Tempo di esposizione: 48 h

Valutazione Ecotossicologica

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

alchil alcol etossilato:

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna Straus (Pulce d'acqua)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per le alghe/piante acquatiche : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 - 10 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 201 per il Test dell'OECD

Tossicità per i micro-organismi : EC10 (fango attivo): > 10.000 mg/l
Tempo di esposizione: 17 h
Metodo: DIN 38 412 Part 8

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: > 1 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Tipo di test: Prova semistatica
Metodo: Linee Guida 202 per il Test dell'OECD

Tossicità per gli organismi viventi nel suolo : NOEC: 220 mg/kg
Specie: Eisenia fetida (lombrichi)

Tossicità per le piante : NOEC: 10 mg/kg
Specie: Lepidium sativum (agretto)
Metodo: Linee Guida 208 per il Test dell'OECD

12.2 Persistenza e degradabilità

Componenti:

sodio carbonato:

Biodegradabilità : Risultato: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

	Pagina: 22
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

acido silicico, sale di sodio:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Osservazioni: I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono applicabili a sostanze non organiche.

acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.

alchil alcol etossilato:

Biodegradabilità : Tipo di test: aerobico
Inoculo: fango attivo
Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: > 60 %
Tempo di esposizione: 28 d
Metodo: Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD
Osservazioni: Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questa miscela è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Il potenziale di bioaccumulo non è accertabile.

Componenti:

sodio carbonato:

Coefficiente di ripartizione: n- : Osservazioni: Non applicabile
ottanolo/acqua

acido silicico, sale di sodio:

Bioaccumulazione : Osservazioni: La sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo.

acido benzensolfonico, C10-13-alchil derivati, sali di sodio:

Bioaccumulazione : Specie: Pesce persico (*Lepomis macrochirus*)
Tempo di esposizione: 28 d
Concentrazione: 0,064 mg/l
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 220

	Pagina: 23
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Metodo: Prova a flusso continuo

Osservazioni: La sostanza ha un elevato potenziale di bioaccumulo.

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: 0,45
ottanolo/acqua

alchil alcol etossilato:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Non ci si attende bioconcentrazione (log del coeff. di ripartizione ottanolo/acqua <= 4).

12.4 Mobilità nel suolo

Componenti:

alchil alcol etossilato:

Diffusione nei vari comparti : Koc: > 5000
ambientali Osservazioni: immobile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche : Un pericolo ambientale non può essere escluso
supplementari nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale.
Nocivo per gli organismi acquatici.

	Pagina: 24
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

- | | |
|-------------------------|--|
| Prodotto | : Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti.
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.
Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. |
| Contenitori contaminati | : Svuotare i contenuti residui.
Smaltire come prodotto inutilizzato.
I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.
Non riutilizzare contenitori vuoti. |

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR:** Merci non pericolose
- ADN:** Merci non pericolose
- RID:** Merci non pericolose
- Codice IMDG:** Merci non pericolose
- IATA-DGR:** Merci non pericolose

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

- ADR:** Merci non pericolose
- ADN:** Merci non pericolose
- RID:** Merci non pericolose
- Codice IMDG:** Merci non pericolose
- IATA-DGR:** Merci non pericolose

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

- ADR:** Merci non pericolose
- ADN:** Merci non pericolose
- RID:** Merci non pericolose
- Codice IMDG:** Merci non pericolose

		Pagina: 25
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 07.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2		Versione: 1.0
100978116		

IATA-DGR: Merci non pericolose

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR: Merci non pericolose
ADN: Merci non pericolose
RID: Merci non pericolose
Codice IMDG: Merci non pericolose
IATA-DGR: Merci non pericolose

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR: Non applicabile
ADN: Non applicabile
RID: Non applicabile
Codice IMDG: Non applicabile
IATA-DGR: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).

: Non applicabile
- REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV)

: Non applicabile
- Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

: Non applicabile
- Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

: Non applicabile

	Pagina: 26
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose : Non applicabile

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Non applicabile

Regolamento (CE) n. 648/2004, come amendato : uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %: Sbiancanti a base di ossigeno
inferiore al 5 %: Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici, Zeoliti
Altri costituenti: Enzimi, Sbiancanti ottici, Profumo

Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

Regolamento (CE) n. 648/2004 - Regolamento sui detergenti

Ingredienti che devono essere elencati sull'etichetta

I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

TW TCSI	: Non conforme all'inventario
US TSCA	: Il prodotto contiene una o più sostanze non elencate nell'inventario TSCA.
AU AIIC	: Non conforme all'inventario
CA. DSL	: Questo prodotto contiene uno o più componenti che non sono nel DSL canadese e hanno limiti annuali di quantità.
JP ENCS	: Non conforme all'inventario
KR KECI	: Non conforme all'inventario
PH PICCS	: Non conforme all'inventario

		Pagina: 27
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA		Data di revisione: 07.08.2026
		Data di stampa: 11.08.2026
		Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2		Versione: 1.0
100978116		

CN IECSC : Non conforme all'inventario

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni

Data di revisione: 07.08.2026

Classificazione della miscela:

Eye Irrit. 2 H319

Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di prodotto

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272 : Può aggravare un incendio; comburente.
H302 : Nocivo se ingerito.
H315 : Provoca irritazione cutanea.
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.
H319 : Provoca grave irritazione oculare.
H335 : Può irritare le vie respiratorie.
H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox. : Tossicità acuta
Aquatic Chronic : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi
Eye Irrit. : Irritazione oculare
Ox. Sol. : Solidi comburenti
Skin Irrit. : Irritazione cutanea
STOT SE : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;
BGW - Valori Limite Biologici; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche;
EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni

	Pagina: 28
SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA	Data di revisione: 07.08.2026
	Data di stampa: 11.08.2026
	Numero SDS: R1938601
CLAX ESSENCE 35E2 100978116	Versione: 1.0

delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); LSPN - Elenco delle sostanze pericolose notificate (Cile); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

Riferimenti chiave della letteratura e fonti di dati

Dati interni di SOLENIS

I dati interni di SOLENIS includono le relazioni sui test proprietarie e sponsorizzate

L'UNECE gestisce gli accordi regionali, implementando la classificazione armonizzata per etichettatura (GHS) e trasporto.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale. La presente Scheda di sicurezza è stata predisposta dall'Environmental Health and Safety Department di Solenis.

IT / IT