



DiverseyTM

TASKI[®] Jontec Bourne Wax

Cera liquida a base di solvente per pavimenti in legno

Descrizione

Cera a base solvente per la pulizia e la manutenzione di pavimenti in legno sigillato, non sigillato, oliato e sughero.

Caratteristiche principali

- Detergente/manutentore a base di cere dure e solventi
- Molto efficace sullo sporco a base solvente
- Film protettivo lucidabile
- Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Benefici

- Protegge i pavimenti dall'umidità (specialmente i parquet preverniciati) e dall'incurimento
- Rende i pavimenti luminosi e brillanti
- Ecoresponsabile e applicazione facile (applicatori/pad sono facilmente risciacquabile con acqua)
- Elimina i cattivi odori e rende l'ambiente piacevolmente profumato

Modalità d'uso

Pulizia/manutenzione totale

Spray cleaning:

1. Aggiungere il prodotto nel dispositivo spray della macchina monospazzola, attrezzata con un disco appropriato e pulire il pavimento.
2. Poco dopo, lucidare l'intera superficie per ottenere un aspetto più uniforme e luminoso.

Trattamento iniziale:

1. Per pavimenti in legno sigillato, aggiungere il prodotto nel dispositivo di una macchina monospazzola, attrezzata con un disco rosso e lavare il pavimento. Per pavimenti in legno non sigillato, applicare uno strato sottile con un apposito applicatore.
2. Lasciar asciugare, poi, lucidare immediatamente.
3. I pavimenti in legno non sigillato richiedono un secondo strato.
4. Applicarlo solo quando il primo strato risulta completamente asciutto.
5. Quando i pavimenti sono asciutti, procedere a lucidare l'intera area con un disco bianco o rosso per rafforzare il film.

Deceratura:

1. Pulire la superficie con TASKI Jontec Solve e con una macchina monospazzola, attrezzata con disco blu.


Pulizia/manutenzione parziale:

1. Aggiungere il prodotto nel dispositivo spray di una macchina monospazzola, attrezzato con un disco appropriato
2. Pulire il pavimento spruzzando solo su piccole aree sporche.
3. Poco dopo, lucidare l'intera superficie per ottenere un aspetto più uniforme e luminoso.

Dosaggi consigliati*

Prodotto pronto all'uso. Usare puro.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Bourne Wax

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido chiaro giallo

Peso specifico (20°C): ≈ 0.77

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Portare il prodotto a temperatura ambiente, prima dell'uso (aprire il contenitore e porlo in acqua calda). Non usare su pavimenti sensibili ai solventi (es. gomma, asfalto). I panni sporchi di cera sono infiammabili.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 26/07/2024 it-IT (K02212)