



TASKI®

Jontec Terranova W

Cristallizzante per marmo

Descrizione

Spray cristallizzante per la manutenzione dei pavimenti in pietra calcarea. Garantisce un'elevata lucentezza ai pavimenti in marmo, senza formare film in superficie. Attraverso la cristallizzazione, i pavimenti acquistano una resistenza maggiore, riducendo allo stesso tempo la sensibilità agli acidi. Può essere utilizzato per cristallizzare nuovamente le aree ad elevato traffico dei pavimenti precedentemente trattati.

Caratteristiche principali

- Formulazione a base di acido fluorosilicico
- Lascia la superficie altamente lucida
- Specificamente formulato per un'efficace cristallizzazione
- Indurisce le superficie attraverso la cristallizzazione

Benefici

- Intensifica il naturale aspetto delle pietre
- Facilita la pulizia giornaliera e la manutenzione
- Fornisce una finitura lucida e resistente agli scivolamenti
- Prolunga gli intervalli di tempo fra una cristallizzazione e l'altra


Modalità d'uso

Dosaggi consigliati:

Pronto all'uso, applicare puro.

Applicazione:

1. Trattare solo pavimenti puliti a fondo (privi di sporco, cere, polimeri, oli e grassi) e completamente asciutti.
2. Agitare prima dell'uso.
3. Aggiungere il prodotto in un vaporizzatore e spruzzare a pioggia (2-3 spruzzate/m²) sul pavimento.
4. Lavorare con moto circolare con una monospazzola con un disco in lana d'acciaio, prima che il prodotto sia completamente assorbito.
5. Per una maggiore lucentezza, cristallizzare nuovamente l'area (2-3 spruzzate/m²) e lavorare fino a quando il prodotto non è completamente assorbito. Risciacquare abbondantemente il pavimento con un detergente Diversey a pH neutro per rimuovere i residui del disco.
6. Per una maggiore lucentezza lucidare con una monospazzola.



° A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI®

Jontec Terranova W

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido opaco

pH (tal quale): ≈ 2

valore pH (in uso): ≈ 2

Peso specifico: 1.10 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto

Applicare solo su pavimenti in pietra calcarea, es. marmo, travertino, marmiglia.

Conservare e smaltire secondo le giuste modalità i dischi in lana d'acciaio dopo l'uso - pericolo di combustione spontanea.