



TASKI® Jontec Matt & Care

Emulsione opaca per pavimenti

Descrizione

Emulsione a bassa lucentezza adatta per pavimenti resilienti e resistenti all'acqua. La sua buona resistenza all'alcool e ai disinfettanti rende TASKI Jontec Matt & Care adatto all'uso in ambiente ospedaliero. Richiede minore manutenzione massimizzando la produttività.

Caratteristiche principali

- Assicura un film protettivo ad effetto seta
- Protezione dura, durevole e resistente all'usura
- Eccellente adesione alla maggior parte dei tipi di pavimento
- Antiscivolo secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)
- Facile da riparare

Benefici

- Ridona l'aspetto naturale ai pavimenti fornendo un film protettivo ad effetto seta
- Resistenza superiore ai segni di graffi e allo sporco, anche su superfici a traffico intenso
- Adatto per la maggior parte dei tipi di pavimenti come vinile, sintetico, linoleum, pietra, legno sigillato e pavimenti in sughero. Si distribuisce uniformemente per un livellamento perfetto
- Prevenzione garantita dalle cadute, sicurezza per i tuoi dipendenti e clienti
- Risponde bene alla maggior parte dei sistemi di manutenzione
- Adatto per applicazioni tradizionali con mop piano, mop e secchio o applicatore per cera

Modalità d'uso

1. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e completamente asciutti. Pretrattare pavimenti molto porosi o danneggiati con un sigillante Diversey.
2. Applicare il prodotto al pavimento e distribuirlo uniformemente, mentre è ancora bagnato, in strisce di 1-1.5m sovrapponendole leggermente. Lasciare asciugare completamente prima di applicare ulteriori strati. Applicare due strati su pavimenti non porosi. Tre strati sono sufficienti su pavimenti porosi.
3. **Linoleum:** dopo l'asciugatura del primo strato, trattare il pavimento con una monospazzola con un disco blu, poi passare un mop umido e lasciare asciugare completamente prima di applicare strati ulteriori.

Deceratura Parziale e ripristino:

1. Usare un decerante Diversey per rimuovere uno strato di cera e rimuovere la soluzione sporca con una lavasciuga o un'aspiraliquidi.
2. Lasciare asciugare completamente e applicare ulteriori strati di emulsione.

Dosaggi consigliati*

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.


Consumo del prodotto: min. 20 ml/m² per mano - max. 30 ml/m² per mano

** Il prodotto non contiene agenti livellanti fluorinati intenzionalmente aggiunti (PFAS).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Matt & Care

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido bianco lattiginoso
pH (tal quale):	≈ 8.6
pH (in uso):	≈ 8.6
Peso specifico (20°C):	≈ 1.02

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Trattare solo pavimenti puliti, accuratamente risciacquati e completamente asciutti. Non diluire o miscelare con altre sostanze. Non utilizzare su plastica strutturata (vinile imbottito) e legno non sigillato o sughero. Per il trattamento di pavimenti in gomma profilata o borchiate, consultare un referente Diversey. Non usare all'aperto o in zone umide.

Approvazioni

Antiscivolo 0.6 minimo (ASTMD D 2047).

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 20/08/2024 it-IT (K02349)