



TASKI®

Jontec Solve

Decerante per pavimenti in legno

Descrizione

Decerante a base di solventi per la rimozione di film polimerici e di incrostazioni di grasso e olio.

Caratteristiche principali

- Altamente efficace su depositi solubili in solventi
- Prodotto dall'utilizzo versatile
- Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Benefici

- Rimuove completamente gli strati di cera vecchia, di olio e di grasso
- Indicato anche per la pulizia ad umido dei pavimenti in legno
- Formulato sia per utilizzo manuale che con monospazzola
- Neutralizza le molecole dei cattivi odori, amplificando il fresco profumo

Modalità d'uso

Spray cleaning:


1. Versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con un disco appropriato.
2. Vaporizzare sul pavimento.
3. Cambiare il lato del disco o il disco se necessario. Lasciare asciugare il pavimento.
4. Rimuovere i residui di sporco con un disco pulito. Cambiare nuovamente il lato del disco o il disco se necessario.

Scopatura ad umido:

1. Inumidire uniformemente (con uno spruzzatore resistente ai solventi) un panno / garza per mop e passare sul pavimento.

Dosaggi consigliati:

Pronto all'uso. Applicare puro.



© A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI®

Jontec Solve

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido incolore

pH (tal quale): N/A

pH (in uso): N/A

Peso specifico: 0.77 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare una macchina aspiraliquidi (pericolo di esplosione!). Non utilizzare su superfici sensibili ai solventi, es. gomma, asfalto.

Utilizzare solo dischi blu o rossi su pavimenti in legno sigillato / parquet.