



DiverseyTM

TASKI[®]

Jontec Deepstrip

Decerante energetico per linoleum

Descrizione

Decerante energetico a base solvente per la rimozione di emulsioni polimeriche da superfici in linoleum e da altri pavimenti duri resistenti all'acqua.

Caratteristiche principali

- Decerante altamente efficace, debolmente alcalino
- Formulato specificatamente per la rimozione di emulsioni polimeriche da pavimenti in linoleum
- Agisce velocemente, a basso tenore di schiuma

Benefici

- Veloce e completa rimozione degli strati di emulsioni polimeriche
- Sicuro per l'uso su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua
- Leggermente profumato per un piacevole utilizzo

Modalità d'uso

1. Dosare il prodotto nel secchio / nel serbatoio riempito con acqua.
2. Applicare la soluzione e rimuovere lo sporco.
3. Lasciare agire per almeno 5-10 min (non lasciar asciugare la soluzione).
4. Passare la monospazzola.
5. Aspirare la soluzione sporca.
6. Risciacquare accuratamente con acqua pulita.
7. Lasciare asciugare completamente il pavimento.

Dosaggio consigliato:

TASKI Jontec Deepstrip deve essere diluito.

Dosaggio nel secchio: 20% (1L per 5L di acqua), massimo 50%.

Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano l'impatto ambientale.



linoleum
Approved



° A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI®

Jontec Deepstrip

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido giallo pallido, chiaro

pH (tal quale): 9.6

pH (in uso): 9.6

Peso specifico (20°C): 1.008

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza : sds.diversey.com. Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità prodotto

Non utilizzare sui pavimenti sensibili ai solventi, ad esempio l'asfalto. Non utilizzare sui pavimenti sensibili all'acqua, ad esempio legno non sigillato e sughero. Rimuovere immediatamente con un panno bagnato gli schizzi di prodotto da superfici in legno o verniciate. Evitare temperature estreme. Testare la compatibilità del materiale su una piccola zona poco visibile prima dell'uso.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in conformità con le direttive europee 73/404/ECC e 73/405/ECC e loro successive rettifiche.