

ULTIMAXX 2900 Performance

Ultima tecnologia, massima igiene

La macchina per la pulizia più potente e produttiva sul mercato.

La nuova TASKI ULTIMAXX 2900 stabilisce nuovi standard in termini di modularità, pulizia e intelligenza. Personalizza la tua macchina in base all'attività di pulizia da svolgere con una selezione di larghezze di lavoro e aggregati di lavaggio. Il tutto unito a caratteristiche altamente tecnologiche come il touch screen per operazioni semplici e potenti.

Le lavasciuga pavimenti TASKI ULTIMAXX 2900 consentono a ogni organizzazione di aumentare la propria efficienza e i risultati di pulizia, riducendo al contempo i costi.



ULTIMAXX 2900 le offre :



**Flessibile
Modularità
per tutte le
applicazioni**



**Igiene ed
efficienza
senza pari**



**Consumo di acqua
e prodotti chimici
incomparabilmente
efficiente**



**Eccellente raccolta
dell'acqua con
squeegee brevettato**



**Massima qualità
dell'aria grazie
al filtro HEPA**



**Manutenzione
predittiva e
proattiva**




**Massime prestazioni
funzionamento ultra
silenzioso**




**Funzione
TWISTER,
lavaggio a secco**

Efficienza senza pari per la massima produttività Grande durata della batteria



La nuova funzione IntelliScrub regola dinamicamente la pressione della spazzola, prolungando la durata della batteria di oltre il 40%. Questa caratteristica è standard su tutte le lavapavimenti uomo a terra lavorando ULTIMAXX e fornisce i migliori risultati sul mercato.

Concepita nei nostri laboratori Svizzeri Potenza suprema, funzionamento ultra silenzioso




La gamma TASKI ULTIMAXX include, come standard, la tecnologia brevettata TASKI Whisper. Questo sistema unico di gestione del flusso d'aria garantisce un'aspirazione ottimizzata e una riduzione immediata del rumore. Questa tecnologia unica e all'avanguardia rende le nostre macchine silenziose con 63db(A). Con la modalità eco può arrivare fino a 60db(A). È disponibile anche con filtrazione HEPA.

Riprendi il controllo della tua esperienza di pulizia Funzionamento interattivo con IntelliTouch




L'interfaccia multi-touch TASKI è la sua finestra su un mondo di personalizzazione e monitoraggio tanto potente quanto intuitivo. Tutto questo è nascosto in modo sicuro dietro la tecnologia IntelliKey NFC basata sull'utente, che personalizza l'uso del dispositivo e lo protegge dall'uso improprio.

Sempre pronto all'azione Manutenzione predittiva e teleassistenza



TASKI ULTIMAXX non si occupa solo della pulizia, ma anche di se stessa. La rivoluzionaria gestione predittiva dei componenti evidenzia le opportunità di manutenzione prima che interrompano le operazioni. La manutenzione proattiva crea più efficienza minimizzando i tempi di fermo meccanico.



IntelliTouch
Tecnologia touchscreenAquaStop
Remplissage en eauIntelliKey
Chiave NFC con controllo
dell'amministratoreIntelliBac
Materiale antibattericoTelecomando IntelliTrail
Sistema di telemetria integratoIntelliFlow
Distribuzione dell'acqua controllata
automaticamenteUgello brevettato
Per un eccellente assorbimento
dell'acquaIntelliScrub
La regolazione della pressione delle spazzole
è automatica o manualeFiltrazione HEPA H13
In combinazione con la
tecnologia TASKI whisperIntelliDose+
Dosaggio chimici concentrati
e standard7 gruppi di spazzole
Per ogni applicazioneUSE
Unità spazzola elettronica

DONNEES TECHNIQUES ULTIMAXX 2900	VERSIONE A DISCO SINGOLO 50cm	VERSIONE A DUE DISCHI 55cm65cm		VERSIONE A DOPPIO 55cm65cm		VERSIONE ORBITALE 50cm
Resa teorica (m²/h)	2250	2475	2925	2475	2925	2250
Resa pratica (m²/h)	1688	1856	2194	1856	2194	1688
Resa teorica del serbatoio	2900 m²					
Volante	Sì					
SISTEMA DI SPAZZOLATURA						
Fronte lavoro (cm)	50	55	65	55	65	50
Gruppo spazzole (cm)	1 x 50	2 x 28	2 x 33	2 x 55	2 x 65	50,8x35,5
Pressione della spazzola max. (kg)	40	40	42	19,5	21	40
Pressione della spazzola max. N/cm²	0.20	0.34	0.24	0.85	0.80	0.22
Livello di pressione della spazzola	29	26	28	—	—	31
Velocità di rotazione della spazzola rpm	150	195	195	800		2000
SERBATOIO SOLUZIONE SERBATIO RECUPERO						
Motore di trazione	63 L					
Serbatoio recupero	63 L					
Controllo di velocità	6 niveaux (22ml - 140ml / m²)					
SISTEMA DI TRAZIONE						
Moteur de traction	Sì					
Velocità di lavoro	4.5 km/h					
Velocità di movimento	5 km/h					
Contrôle de la vitesse	Ajustable					
BATTERIA						
Voltaggio di rete	24 V					
Durata della batteria in modalità di alimentazione	< 3h					
Durata della batteria in modalità Eco	< 4h					
CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA						
Peso netto della macchina (kg)	99	107	110	111	113	110
Peso della macchina - pronta all'uso	275	283	286	287	289	286
Livello sonoro standard	63 dB(A)					
Livello sonoro in modalità Eco	60 dB(A)					
Dimensioni (LxPxA)	149x54x113 cm	144x60x113 cm	149x70x113 cm	144x65x113 cm	144x75x113 cm	147x58x113 cm
CONFIGURAZIONE VERSIONE PERFORMANCE						
IntelliScrub	Standard					
Pompa di precisione IntelliFlow	Standard					
Luci a LED	Standard					
IntelliDose PLUS	Opzione					
Filtro HEPA	Opzione					
Materiale antibatterico IntelliBac	Opzione					
IntelliTrail-Remote	Opzione					
Acquastop	Opzione					
IntelliTouch – touchscreen	Opzione					
Unità a spazzola elettronica (USE)	Opzione					
Porta accessori	Standard					
Trazione su ruote	Standard					