

ULTIMAXX 900

Tecnologia Suprema, Risultato Perfetto

Conforme ai requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.
Concepita nei nostri laboratori Svizzeri per durare a lungo - Materiali di altissima qualità che garantiscono il migliore costo di gestione possibile.

TASKI ULTIMAXX 900 stabilisce nuovi standard in termini di design, intelligenza e prestazioni. Il design modulare ULTIMAXX consente ai nostri clienti di configurare esattamente la macchina di cui hanno bisogno. La connettività e l'elettronica intelligente conducono verso un nuovo concetto di operatività e manutenibilità. Le prestazioni superiori di pulizia di TASKI sono ulteriormente migliorate da nuove caratteristiche e strumenti innovativi.

Le lavasciuga TASKI ULTIMAXX 900 permettono ad ogni struttura di aumentare l'efficienza, ridurre i costi e i risultati della pulizia con una produttività misurabile.



ULTIMAXX 900 vi offre:



Igiene ed efficienza senza pari



Eccellente raccolta dell'acqua con squeegee Super Dry



HEPA H13 Filtra 99.95% dell'aria




Manutenzione predittiva e proattiva



Massime prestazioni funzionamento ultra silenzioso

Igiene ed efficienza senza pari


Una combinazione di pulizia eccellente e un'asciugatura rapida



Abbiamo ulteriormente ottimizzato il flusso d'aspirazione e l'ergonomia della gamma ULTIMAXX. Lo squeegee brevettato a 3 ruote consente la perfetta adesione ed asciugatura del pavimento. Composti di materiali di alta qualità e lamelle in poliuretano estremamente durature, gli squeegee TASKI garantiscono risultati di pulizia costanti nel tempo.

Concepita nei nostri laboratori Svizzeri all'avanguardia

Potenza suprema, funzionamento ultra silenzioso



La gamma TASKI ULTIMAXX include, come standard, la tecnologia brevettata TASKI Whisper. Questo sistema unico di ventilazione garantisce un'aspirazione ottimizzata e una riduzione immediata del rumore. Questa tecnologia unica e all'avanguardia rende le nostre macchine silenziose con 63db(A). Con la modalità eco può arrivare fino a 60db(A). È disponibile anche con filtrazione HEPA.

Massima sicurezza

Tecnologie intelligenti per sicurezza e facilità d'uso



La tecnologia TASKI IntelliKey unisce sicurezza ed efficienza. Gli utenti autorizzati possono effettuare il login e accedere immediatamente ai programmi di loro interesse. Inoltre, la nuova chiaveditale offre una maggiore sicurezza, compreso lo scollegamento automatico della batteria durante la carica.

Maggiori risparmi sui chimici con IntelliDose+

Massimo controllo del dosaggio del prodotto chimico



Il sistema IntelliDose+ calcola ed eroga la giusta quantità di prodotto chimico a seconda dell'attività e del pavimento, garantendo risultati perfetti, controllo e riduzione dei chimici utilizzati. Il nuovo design consente di utilizzare sia super-concentrati che prodotti chimici standard. IntelliDose+ garantisce sicurezza del personale, eco-sostenibilità, controllo dei costi, semplificazione delle operazioni di lavoro.



TASKI®

The ULTIMATE
Cleaning Machines™**Filtri HEPA H13**Combinato alla
tecnologia TASKI Whisper**IntelliDose**

Dosaggio chimici concentrati e standard

**2 Gruppi spazzole**

Per tutti gli utilizzi

**IntelliKey**Chiave NFC con controllo
dell'amministratore**IntelliTrail-remote**

Sistema di telemetria integrato

**Design dello squeegee brevettato**

Per un'asciugatura istantanea



DATI TECNICI	SPAZZOLA SINGOLA		DOPPIA SPAZZOLA
	43cm	50cm	55cm
Resa teorica	1290	1500	1650
Resa pratica	968	1125	1238
Resa teorica del serbatoio	900 m²		
A trazione	No		
Velocità di lavoro	3 km/h		
SISTEMA DI AZIONAMENTO DELLE SPAZZOLE			
Fronte lavoro (cm)	43	50	55
Gruppo spazzole (cm)	1x 43	1 x 50	2 x 28
Pressione della spazzola max. (kg)	30	32	33
Pressione della spazzola max. (N/cm²)	0.21	0.17	0.3
Velocità di rotazione della spazzola (rpm)	160	150	195
Motori spazzole (W)	750		
SERBATOIO SOLUZIONE SERBATIO RECUPERO			
Serbatoio soluzione	20 L		
Serbatoio recupero	22 L		
Controllo della soluzione (modelli con pompa)	6 livelli (22ml - 140ml / m²)		
Sistema di dosaggio	opzionale		
BATTERIE			
Voltaggio di rete	24V		
Durata della batteria Modalità Power (GEL)	fino a 2h		
Durata della batteria Modalità Eco (GEL)	fino a 2.5h		
Consumo nominale (W)	370		
SPECIFICHE DELLA MACCHINA			
Peso netto della macchina (kg)	80	80	84
Ciclo di rotazione (m)	116	126	126
Emissioni acustiche modalità Eco	60 dB(A)		
Dimensioni (L x W x H) senza squeegee	122x48x111	126x54x111	120x60x111
Classe di protezione	IPX3		

CONFIGURAZIONE VERSIONE ECONOMICA

Batteria	Gel 50Ah o Li Ion 52Ah
Caricabatterie	a bordo o esterno
Trazione su ruote (avanti/indietro)	No
Contatore orario	Standard
Tecnologia Whisper	Standard
Luci a LED	No
Squeegee super dry	Standard
Punti di manutenzione gialli	Standard
IntelliKey NFC	Standard
IntelliScrub	No
Pompa dell'acqua	Opzione
TASKI IntelliDose+	Opzione
Filtro HEPA	Opzione
AcquaStop	No
IntelliTrail 2.0	Opzione

ULTIMAXX 900

Descrizione delle principali caratteristiche

BMS (caricabatterie incorporato)

Il caricabatterie, incorporato nella macchina, previene l'eccessiva scarica delle batterie e controlla il processo di ricarica delle stesse. Questo determina facili e veloci ricariche ed aumenta la vita stessa delle batterie.

TASKI IntelliDose +

TASKI IntelliDose è un sistema di diluizione automatica del prodotto chimico da installare sulle lavasciuga TASKI swingo. TASKI IntelliDose permette di ottenere risultati di pulizia costanti e un effettivo controllo dei costi, evitando le operazioni di dosaggio manuale. Le cartucce di prodotto chimico da utilizzare con TASKI IntelliDose sono completamente sigillate ed evitano il contatto diretto del personale con il prodotto all'interno riducendo il rischio per gli operatori.

Batterie al litio

La tecnologia delle batterie al litio per le lavasciuga TASKI. Queste batterie al litio permettono una ricarica veloce, opportunistica, zero manutenzioni e sono garantite 4 anni.

Informazioni ambientali

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario

- Luogo di produzione: prodotto nell'UE
- Tipo di alimentazione : a batteria
- I materiali di cui è costituita la macchina sono tutti riciclabili e facilmente separabili.
- Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti sono rimovibili e sostituibili.
- Le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.
- Rumorosità espressa in pressione sonora (decibel) come indicato in tabella dati tecnici.

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio G del criterio premiante del DM nr 51 del 29.01.2021

- Modello BMS: presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza.
- Tutti i modelli: monitoraggio dei consumi con modalità ECO
- Sistema TASKI IntelliDose+ in opzione: sistema di dosaggio detergente a bordo macchina. Il sistema prevede l'uso di cartucce sigillate che evitano il contatto diretto con il prodotto chimico e la soluzione di prodotto ottenuta non è classificata come pericolosa per il personale, non necessita quindi di specifici DPI.
- Emissioni acustiche (pressione sonora) inferiore ai 70dB(A)