



NOTA INFORMATIVA

Denominazione: REFLEXX T25		Data: 10/05/2021 Rev: 01													
FABBRICANTE REFLEXX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 info@reflexx.com www.reflexx.com		Imballo													
		<table> <tr> <th>Cod./Taglie</th><th>Confezione</th><th>Cartone</th></tr> <tr> <td>T25/S</td><td>8032891631676</td><td>8032891636671</td></tr> <tr> <td>T25/M</td><td>8032891631683</td><td>8032891636688</td></tr> <tr> <td>T25/L</td><td>8032891631690</td><td>8032891636695</td></tr> <tr> <td>T25/XL</td><td>8032891631706</td><td>8032891636701</td></tr> </table>	Cod./Taglie	Confezione	Cartone	T25/S	8032891631676	8032891636671	T25/M	8032891631683	8032891636688	T25/L	8032891631690	8032891636695	T25/XL
Cod./Taglie	Confezione	Cartone													
T25/S	8032891631676	8032891636671													
T25/M	8032891631683	8032891636688													
T25/L	8032891631690	8032891636695													
T25/XL	8032891631706	8032891636701													

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso da ispezione non sterile ■ **Materiale:** elastomero termoplastico (TPE) ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita ■ **Colore:** blu ■ **Finitura:** internamente ed esternamente gofrato ■ **Imballo:** 200 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI

CE classe I **Dispositivo Medico**
Reg UE 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4
T010299 - GUANTI NON CHIRURGICI - ALTRI
Dispositivo Protezione Individuale cat III
0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)
Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

Spessore mm		Palmo (+/- 0.01)	0.09
	Lungh.min (mm)	Largh. (±3 mm)	
T25/S (7)	260	110	
T25/M (8)	260	115	
T25/L (9)	260	120	
T25/XL (11)	260	125	
EN 455-2:2009/A1		Carico di rottura	≥3.6 N
EN ISO 374-5:2016		Protezione da microrganismi (batteri e funghi) superata	Protezione da virus ISO 16604:2004 superata

EN ISO 374-1:2016				
Composto chimico:		EN 16523-1:2015 TIPO C		EN 374-4:2013
	COD	Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
K Idrossido di sodio 40 %	K	6	>480'	17.8%



RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

Codice sostanza chimica	Protezione offerta
K Idrossido di sodio 40 %	CAS:1310-73-2
	Protezione da uso di basi inorganiche

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com