

EXTREME STRIPP



SUPER DECERANTE CONCENTRATO

- Ideale nelle condizioni più estreme
- Attivo su ogni protezione
- Ideale in caso do over coating

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale per condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.

② MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel serbatoio della monospazzola alle concentrazioni indicate. Applicare direttamente con la monospazzola la soluzione sul pavimento e lavorare con disco abrasivo verde o nero (in funzione del pavimento). Aspirare accuratamente con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali sbavature di asciugatura con mop bagnato o all'occorrenza ed in caso di stratificazione della cera risciacquare con monospazzola.



DILUIZIONE

Con monospazzola: 5% - 10% (da 500 ml a 1 L in 10 L d'acqua). Manualmente: 10% - 20% (1 L - 2 L ogni 10 L d'acqua).

 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Pino

COV/VOC: 0,15%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	35 ± 2	1.05			

EXTREME STRIPP**⚠ AVVERTENZE**

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Evitare di respirare i vapori. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene 2-AMINOETANOLO, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO, IDROSSIDO DI SODIO.



PERICOLO



ATTENZIONE

📄 NOTE

Non utilizzare su linoleum. Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4304	Kg 5	4	9x4=36

SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--