



APPROVED | CONFORM
GPP CONFORM

DESCRIZIONE

Frangia di lavaggio in microfibra con lavorazione a micro anello e con tasche. Etichetta codice colore.

La particolare lavorazione a micro anello e la straordinaria capacità delle fibre di rilasciare lentamente la soluzione pulente sul pavimento la rendono particolarmente efficace ed ideale per la pulizia di superfici (ospedali, centri commerciali, hall alberghi ...) con un grado di sporco medio.

Utilizzabile con il nostro telaio: art. 4075 / 7026.

art. **60663 (blu)** | Frangia di lavaggio in microfibra |  **44x14 cm** |  **130 gr a secco / 200 gr bagnato** |  **50 Pz/Carbone**

CARATTERISTICHE

Dimensioni:	44x14 cm
Peso:	130 gr a secco / 200 gr bagnata
Q.tà:	50pz/cartone
Colore:	
Composizione della microfibra:	80% Poliestere / 20% Poliammide
Titolo microfibra:	0,167 dTex
Densità frazione microfibra:	46%
Composizione altre fibre:	100% Poliestere
Densità frazione altre fibre:	54%
Istruzioni di lavaggio:	Temp. max  Temp. consigliata  Non utilizzare ammorbidente, candeggina e cloro. Se il panno è imbevuto di cloro, fare prelavaggio a freddo.    N°lavaggi: 900.

VANTAGGI

Grande capacità pulente.
Alta scorrevolezza su superfici microporose.
Non lascia aloni.
Elevata resistenza ai lavaggi in lavatrice (900).
Angoli delle tasche tagliati per evitare accumulo di sporco.

SUPERFICI

Frangia ideale per TUTTE le superfici.
Particolarmente indicata per superfici MICROPOROSE.

Resa in m²:

Mq lavati in **condizioni normali** di sporco:
tra 20 e 25 m².

Mq lavati in **condizioni importanti** di sporco:
tra 18 e 22 m².

IMPREGNAZIONE CON TECNO-SHOWER

Numero frange per secchio: 2 file da 10 frange con tasche rivolte verso l'alto.
Quantità di soluzione pulente (acqua + detergente) per 20 frange: (~) 2 lt. (La quantità di acqua e detergente riportata per impregnare le frange con il dosatore Tecno-Shower è indicativa e può variare in base al numero di giri della centrifuga della lavatrice ed al tipo di superfici da trattare).
Per maggiori dettagli, richiedere la scheda metodologia di impregnazione con dosatore Tecno-Shower.

IMPATTO AMBIENTALE:

A fine vita smaltire il prodotto secondo la normativa locale vigente sui rifiuti tessili non pericolosi, purché lavati/sanificati in lavatrice.

Data emissione: 03.26

CERTIFICAZIONI



APPROVED | CONFORM
GPP CONFORM

